
采购文件

采购项目编号：SSZ-2013G12

采购项目名称：狮山红沙高新技术开发区治安高清监控系统
采购项目

采购方式：公开招标

采 购 人（章）：佛山市南海区狮山镇综治信访维稳办公室

单位负责人签名：_____

日 期： 2013 年 月 日

采购代理机构（章）：深圳市国际招标有限公司

日 期： 2013 年 月 日

核准备案单位（章）佛山市南海区狮山镇招标采购管理办公室

核准备案日期 2013 年 月 日

目 录

第一章 投标邀请函	4
第二章 采购项目内容	7
一、商务要求	8
二、技术要求	10
第三章 投标人须知	29
说明	30
1. 资金来源	30
2. 采购人	30
3. 采购代理机构	30
4. 合格的投标人	30
5. 合格的货物	30
6. 投标费用	30
招标文件	31
7. 招标文件构成	31
8. 招标文件的澄清	31
9. 招标文件的修改	31
文件的编制	31
10. 投标的语言	31
11. 投标文件构成	32
12. 投标文件格式	32
13. 投标报价和货币	32
14. 投标人资格的证明文件	32
15. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	33
16. 投标保证金	33
17. 投标有效期	34
18. 投标文件的式样和签署	34
投标文件的递交	34
19. 投标文件的密封和标记	34
20. 投标截止期	35
21. 迟交的投标文件	35
22. 投标文件的修改与撤回	35
23. 评标委员会	35
开标与评标	35
24. 开标	35
25. 投标文件的澄清	36
26. 投标文件的初审	36
27. 评标	37
28. 保密及其它注意事项	39
29. 评标结果公告	39
授予合同	39
30. 授标时更改采购货物数量的权力	39
31. 中标通知书	39
32. 签订合同	39
33. 中标服务费：	40

34. 接受和拒绝任何或所有投标的权力	40
第四章 合同格式	41
第五章 投标文件格式	45
附件 45	
一、 自查表.....	47
二、 资格性文件.....	48
三、 同类项目业绩一览表.....	52
四、 基本账户开户许可证.....	53
五、 投标报价一览表.....	54
六、 分项价格表.....	55
七、 技术响应表.....	56
八、 商务响应表.....	57
九、 项目方案	58
十、 响应招标文件要求的其他证明材料.....	59
第三部分 其他文件说明	60
十一、 其他文件说明.....	61
十二、 投标文件密封袋封面	62

第一章 投标邀请函

投标邀请函

各潜在投标人：

深圳市国际招标有限公司受佛山市南海区狮山镇综治信访维稳办公室的委托，对狮山红沙高新技术开发区治安高清监控系统采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、采购项目编号：SSZ-2013G12

二、项目名称：狮山红沙高新技术开发区治安高清监控系统采购项目

三、项目内容及需求：

包号	项目内容	数量	单位	预算金额 (人民币)
01	红沙工业园治安高清监控系统	1	套	4471000.68 元

1、超过项目包预算的投标报价将被拒绝。

2、投标人应对所有的采购内容进行投标，投标人必须具备独立完成所投全部内容的能力，中标后不允许分包、转包。

四、投标人资格：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，注册资本为人民币500 万元或以上。

3、投标人必须具有《广东省安全防范系统设计、施工、维修资格证》一级资质证书。

4、投标人必须具有计算机信息系统集成资质三级或以上资质证书。

5、投标人必须具有建筑智能化工程设计与施工资质三级或以上资质证书。

6、投标人如果是在佛山市以外注册的独立法人机构，必须在佛山市内具有工商注册的分支机构（非委托）。

7、参加投标的投标人代表必须是法人代表或法人授权代表。

五、招标文件公示：

公示时间：北京时间 2013 年 月 日-2013 年 月 日

六、符合资格的投标人应当在 2013 年 月 日起至 2013 年 月 日期间（办公时间内，法定节假日除外）到佛山市南海区狮山镇招标采购和资产交易中心（狮山镇政府副楼，联系人：何小姐，联系电话：0757 - 86680001）购买招标文件。

七、招标文件的领取方式：

1) 本招标文件每套售价为 400 元人民币，售后不退。

2) 购买招标文件时需提供下列文件加盖公章的复印件：

工商营业执照副本；

《广东省安全防范系统设计、施工、维修资格证》一级资质证书；

计算机信息系统集成资质三级或以上资质证书；

建筑智能化工程设计与施工资质三级或以上资质证书；

基本账户开户许可证；

如果是在佛山市以外注册的独立法人机构，必须在佛山市具有工商注册的服务机构（非委托）的证明资料；

法人授权委托书和授权人身份证。

3) 投标人必须凭银行出具的现金存款凭证方可获取招标文件。（存款帐户：户名：佛山市琛联招标代理有限公司；开户银行：工行佛山绿景支行；帐号：2013028309200012980；款项来源：SSZ-2013G12 招标文件费。

八、投标文件递交时间和截止时间 2013 年 月 日 9 时 00 分(北京时间)至 2013 年 月 日 9 时 30 分(北京时间)

九、投标文件递交地点：佛山市南海区狮山镇招标采购和资产交易中心开标室

十、开标评标时间：2013 年 月 日 9 时 30 分(北京时间)

十一、开标评标地点：佛山市南海区狮山镇招标采购和资产交易中心开标室

采购人：佛山市南海区狮山镇综治信访维稳办公室

联系人：邓先生

联系电话：0757-86689682

联系地址：佛山市南海区狮山镇

采购代理机构名称：深圳市国际招标有限公司

采购代理机构联系人：潘先生

电话：0757-83939009

传真：0757-83939018

联系地址：佛山市禅城区绿景一路 32 号 602

邮编：528000

佛山市南海区狮山镇招标采购和资产交易中心

联系人：郑先生

电话：0757 - 86689797（如有疑问，以书面形式传真到此电话）

第二章 采购项目内容

一、商务要求

序号	需求名称	需求说明	偏离选项
1	报价要求	投标货币为人民币报价。投标报价应包括：系统设计费、设备费、施工费、售后服务费、运输费、装卸费、保险费、施工材料费、安装费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费）、税费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。	不可负偏离
2	付款方式和条件	分期付款： 1) 第一期：合同签订生效后 10 天内买方支付合同总额的 10%； 2) 第二期：卖方完成全部管线施工并且主要设备到场安装时，15 天内买方支付合同总额的 40%； 3) 第三期：卖方完成设备交货、安装、调试及验收合格后，15 天内买方支付合同总额的 45%； 4) 第四期：在验收合格之日算起一年后，15 天内买方支付合同总额的 5%； 5) 卖方必须出具全额发票。 备注：办理付款的时间一般不超过 15 天。	不可负偏离
3	完工时间	签订合同生效后 60 天内,卖方完成设备交货、安装、调试和验收合格。 地点：买方指定地点。	不可负偏离
4	包装	货物为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。	不可负偏离
5	验收标准	1) 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 2) 交付验收标准：依次序对照适用标准为：符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、《安全防范工程技术规范》达合格或以上；符合采购文件和响应承诺中买方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。 3) 国内制造的产品必须具备出厂合格证。 4) 卖方应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给买方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。	不可负偏离
6	质保期	质量保证期：自项目验收交付之日起，所有产品质量保证期不少于十二（12）个月，软件系统不少于一年免费维护和升级（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由卖方在投标文件中承诺） 1) 质量保证期内发生的质量问题，由卖方负责免费解决（因买方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）； 2) 任何时候，卖方均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任，卖方有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。	不可负偏离

7	培训及售后服务	1) 卖方须派遣有经验的工程师，到买方单位对买方人员进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、维修进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，以确保买方能够对设备有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常维护、保养和管理。培训所需一切资料由卖方免费提供。 2) 质保期内卖方提供上门免费服务。在质保期内设置 1 周 5 个工作日服务，每天 5*24 小时技术支持热线电话（固话、手机或小灵通）。如电话响应无法解决，则 3 小时内到现场、24 小时内修复。 3) 质保期后，卖方须提供一年或以上的保修期，保修期内，提供免费技术咨询及维护，如须更换故障零部件，则只收取优惠的零件费。	不可负偏离
---	---------	---	-------

二、技术要求

一、工程量清单表 1：

序号	名称	技术要求	单位	工程量
1	电视监控摄像设备	1) 图像传感器：1/3" CMOS 2) 有效像素：130 万像素 3) 最低照度 0.05Lux@F1.6 (彩色模式)0.005Lux@F1.6(黑白模式) 4) 信噪比：>50dB 5) 电子快门：1/1 - 1/30000s 6) 数字变倍：≥12x 7) 焦距：4.7mm - 84.6mm 8) 日夜模式：滤光片彩转黑 9) 光学倍率：≥18 倍 10) 光圈值：F1.6 - F3.2 11) 视场角：55.2° - 3.2° 12) 旋转范围 水平：0° ~ 360° 连续旋转 垂直：-2° ~ 90° 自动翻转 180° 后连续监视 13) 旋转速度 键控：水平 0.1° ~ 160° /秒；垂直 0.1° ~ 120° /秒 预置点：水平 240° /秒；垂直 200° /秒 14) 云台功能 支持空闲动作，支持三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 15) 图像分辨率 主码流（1280*960、1280*720）辅码流（D1） 16) 报警接口 1 路输入/1 路输出(标配)7 路输入/2 路输出(选配)，报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出 17) 防护等级 IP66，4000V 防雷、防浪涌和防突波保护，符合 GB/T17626.5 4 级标准 18) 供电：AC 24V/2.2A (±10%) (含红外控制电路)	台	38
2	光纤收发器	1.光纤收发器安装 10/100M 自适应 UTP/SC 单纤双向光纤收发器 (20km)	对	38
3	避雷装置	网络防雷器安装 RJ45 接口,155m(可提供致 1000m)	台	38
		网络防雷器	个	38
4	电源防雷器	电源防雷器安装 有 75V 275V 320V 600V 电压等级,标称电流 10KA/最大电流 20KA	台	38
5	前端防水机箱	前端防水机箱安装	只	38
		前端防水机箱 IP66	只	38
6	接地装置	接地极(板)制作、安装 镀锌角钢接地极 普通土 L50*5*2500	根	38
		镀锌角钢	根	38
		接地母线敷设 户外接地母线敷设 镀锌圆钢，Φ12	10m	30.4

		接地母线	m	310.08
7	镀锌铁杆	镀锌铁杆 6 米	根	38
		镀锌铁杆	根	38
		摄像机横向支架 1.0-1.5 米	10 套	3.8
		摄像机横向支架	套	38.38
		现浇基础 C20 商品混凝土 20 石	10m3	0.55
		C20 商品混凝土 20 石	m3	5.56
8	光纤收发器机箱	光纤收发器机箱安装 16 槽双电源光纤收发器机架	只	4
		光纤收发器机箱	只	4
9	8 口百兆以太网交换主机	8 口百兆以太网交换主机 8 个 10/100Base-T,1 个 10/100/1000Base-T 与 1000Base-X SFP,交流供电	台	8
		8 口百兆以太网交换主机	台	8
10	24 口千兆以太网交换主机	24 口千兆以太网交换主机 24 个 10/100/1000Base-T,4 个 SFP,交流供电	台	1
		24 口千兆以太网交换主机	台	1

11	集中管理平台	1) 用户管理：具有用户管理功能，能进行连续添加，并具有角色克隆功能； 2) 设备管理：设备管理界面应简洁，易操作，功能全面，具有前端设备的状态管理统计信息，并能形成报表导出； 3) 支持语音对讲：提供基于音视频监控设备或专业 IP 对讲设备的语音对讲功能和语音广播功能； 4) 平台软件支持拼接大屏操作控制功能； 5) 录像支持按时间段方式回放和下载，支持录像上墙。支持报警联动上墙。 6) 支持抓图功能：实时监视抓图、支持录像回放抓图、本地图片检索，可按照组织结构或设备进行检索 7) 支持客户端登陆账号可以复用，可以进行双屏操作。 8) 支持云镜控制：（八方向控制（↑、↓、←、→、↖、↗、↘、↙），以及步长调节（1-8）、鼠标模拟以及三维定位、云镜锁定功能（解锁时间可自定义）、高等级操作员抢占低等级操作员的云镜控制权限（操作员等级分为五级，第五级权限最高） 9) 支持电子地图摄像头节点直接打开视频 10) 组织结构支持自定义，区域等管理，支持收藏夹，最近浏览的管理。 11) 支持网管功能：支持设备录像状态显示、支持硬盘状态显示、支持全网设备时间同步、支持设备自动维护、支持设备录像状态显示、支持硬盘状态显示、支持全网设备时间同步、支持设备自动维护。	系统	1
----	--------	--	----	---

12	网络智能存储	1) 主处理器:嵌入式高性能双核 CPU 2) 操作系统:嵌入式 LINUX 操作系统 3) 图像编码标准: H.264 4) 回放图像质量: D1/720P/1080P 5) 图像移动侦测: 每画面可设置 396(22×18)个检测区域,可设置多级灵敏度,1-6 档可调 6) 区域遮挡设置: 每路支持 4 个区域遮挡块 7) 语音对讲: 双向语音对讲功能 8) 录像方式: 手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像 9) 录像保存: 本机硬盘 10) 录像帧率: D1 @ 25 fps 1080P @ 25 fps 11) 录像回放: 5 路 1080P/10 路 720P /20 路 D1 12) 备份方式: 支持硬盘、刻录机、U 盘、eSATA 存储和备份 13) 视频输入: 64 路 D1/32 路 720P/16 路 1080P 14) 前面板屏: 支持 7"面板屏,支持 1080P 显示 15) 视频输出: 1 路 VGA,1 路 HDMI 16) 视频分屏: 至少一屏支持 64 分屏,其余不少于 4 分屏 17) 音频输入: 1 路线性音频输入 18) 音频输出: 1 路线性音频输出 19) 网络: 4 个 RJ45 接口,10/100/1000Mbps 自适应,支持网口自均衡,支持网口绑定 20) 通信: 标准 RS-485 接口,支持半双工,绿色接线柱接口; 标准 RS-232, DB9 接口 21) USB: 4 个 USB 2.0 接口 22) 硬盘: 内部支持 16 个 SATA 硬盘,支持 Raid0,1,5 23) eSATA: 支持独立的 eSATA 接口 24) 支持接入协议 ONVIF, PSIA 25) 电源: 100-240V 47-63Hz 3-6A,支持 1+1 冗余电源 26) 易维护性设计: 支持硬盘、电源、主板和风扇外部抽拉	台	4
		网络智能存储		
13	DVR 硬盘	相当于希捷企业级硬盘 2T/7200RPM/64M/6Gb/SATA	台	52
		DVR 硬盘	台	52
14	管理服务器	管理服务器安装 英特尔至强处理器 E5640 2.66GHz, 12MB 高速缓存, 5.86 GT/s QPI, Turbo, HT 4C; 4 GB (2x2 GB) 1333 MHz 单列 LVRDIMM 内存,用于 1 处理器配置;500GB 7.2K RPM 近线, 6Gbps SAS 3.5 寸热插拔硬盘;Microsoft Windows Server 2008 x64 R2 SP1 网络版, FI, 简体中文	台	2

		管理服务器	台	2
15	监控终端 PC	监控终端 PC 安装 操作系统 :Win XP x86Edition ,处理器 :Intel(R) 酷睿双核 CPU , 2.00GHz 以上 , 2G 内存 , 硬盘 500G,千兆以太网口	台	1
		监控终端 PC	台	1
16	高清解码器	1) 主处理器:工业级嵌入式微控制器(意法芯片) 2) 操作系统:嵌入式 LINUX 3) 输入设备:前面板按键, 键盘控制 4) 视频标准: MPEG4/H.264 5) 音频标准: PCM/G711 6) 解码能力:7 路 1080P 或 28 路 D1 且第一通道 4 路 1080P 或 16 路 D1 7) 解码显示分辨率: 1080P/720P/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF 8) 视频帧率: PAL : 1~25 帧/秒 ; NTSC : 1~30 帧/秒 9) 码流类型: 复合流, 视频流 10) 视频输出路数: 4 路 11) 视频输出接口: VGA,HDMI 和 TV 辅助输出 12) 音频输出路数: 4 路 13) 音频输出接口: BNC(电平 200-3000 mv, 阻抗 5K Ω) 14) 语音对讲: BNC(电平 2Vrms, 输出阻抗 10k ohms) 15) 报警输入: 16 路 16) 报警输出: 8 路继电器输出(30VDC 2A, 125VAC 1A 联动输出) 17) 通讯接口: 1 个 RJ45 10/100/1000M 自适应以太网接口 18) RS232: 标准 232 接口, DB9 19) USB 接口: 1 个 USB 2.0 接口 20) RS485: 1 个 485 接口 21) 供电: 电源适配器供电模式 DC12V 22) 功耗: <13W 23) 工作温度: 0 ~+55 24) 工作湿度: 10%~90%	台	3

17	视频控制设备	1) 纯硬件结构、无操作系统、无病毒困扰、稳定性高 2) 电源冗余备份，7×24 小时不间断 3) 支持高清信号格式输入和输出 4) 任意开窗，所有窗口可任意漫游、叠加、缩放，满足个性化屏幕布局 5) B/S 构架，Web 控制方式，操作终端无平台系统限制 6) 板卡热插拔结构、局部维护时不影响其他功能正常使用，整机更强壮 7) 基于端到端全高清通道方案设计，无信号上屏数量限制 8) 软件设计先进，系统性管理周边设备 9) 主屏控制器：高性能工业级嵌入式微控制器 10) 复合视频信号输入： MAX 720×576×50 fps(NTSC/PAL), BNC(1.0Vp-p, 75Ω) 11) DVI/HDMI 信号输入： MAX 1080P 支持 HDMI 1.3 标准，支持 HDCP 1.2 内容保护协议支持 12 位 HDMI 信号 支持 xvYCC 色彩标准 DVI-D 采集接口，通过转换头采集 HDMI 12) VGA 信号输入： MIN 1024×768@60Hz(XGA) MAX 1600×1200@60Hz(UXGA) 1900×1200@30Hz(WUXGA)，24bit 真彩色 通过 DVI-I 转 VGA 接口实现 13) VGA 图像输出： MIN 1024×768@60Hz(XGA) MAX 1600×1200@60Hz(UXGA) 1900×1200@30Hz(WUXGA)，24bit 真彩色 通过 DVI-I 转 VGA 接口实现 14) DVI 图像输出： MIN 1024×768@60Hz MAX 1080P，24bit 真彩色 15) 串口通讯： In put : Db9×1 Out put : RS485×1; RJ45×3 16) USB：USB2.0×1 17) SD 卡读取口：支持高速 SD 读写标准 18) 网络接口：RJ45 10M/100M/1000M 19) 云台控制接口：RS485 20) 电源：AC 110~230V，50/60 Hz 21) 功耗：60W(±3W) 22) 尺寸：6U 标准工业机箱	台	1
----	--------	---	---	---

18	大屏显示管理软件	大屏显示管理软件安装	台	1
		大屏显示管理软件	台	1
19	大屏显示单元	1) 15 个超视界无缝液晶显示器，46 寸 2) 高亮度：450cd/m ² 3) 高对比度：3000:1 的动态对比 4) 使用寿命：50000 小时以上的 5) 可视角度：178 度水平/垂直视角 6) 超薄窄边设计：特别适合拼接显示，拼接缝隙仅 7.3mm 7) 温度传感器，内置风扇散热，背光灯实时监控 8) RS232 环路控制；内置视频墙 9) 分辨率:1366*768 10) 响应速度:8ms 11) 色域(CIE1931)：72% 12) 3（行）3（列）拼接壁挂方式电视墙支架 13) 外型尺寸（宽/高/厚）：≈ 1026.5mm × 580.8mm × 249.0mm	台	9
20	电视墙机架	安装电视墙机架 9 位	台	1
		电视墙机架	个	1
21	设备机柜	安装设备机柜 600*800*2000	台	2
		设备机柜	个	2
22	控制台	控制台 平面 4 位	台	1
23	电气配线	超五类双绞线安装 性能超过 TIA/EIA 568B 和 ISO 超五类/D 级标准	100m	1
		超五类双绞线线缆	m	102
		水晶头	盒	0.08
24	射频同轴电缆	室内穿放、布放射频传输电缆管、暗槽内穿放 电视信号线 SYV75-5，96B	100m	1
		电视信号线	m	102
25	电气配管	PVC 电线管敷设 Φ25	100m	2
		PVC 电线管	m	220
		普通接线盒 明装	10 个	5
		接线盒	个	51
26	机架式光纤熔纤盘	安装光纤连接盘	块	2
		光纤连接盘	块	2.02
27	监控中心电源防雷模块	监控中心电源防雷模块安装 防雷箱核心防雷器件采用高效 MOV 防雷模组，放电电流 40kA，电压保护水平低于 1.5kV，雷电泄放反应速度小于 25ns	台	1
		监控中心电源防雷模块	个	1
28	接地装置	接地极(板)制作、安装 镀锌角钢接地极 普通土 L50*5*2500	根	16
		镀锌角钢	根	16

		接地母线敷设 户外接地母线敷设 镀锌圆钢, $\Phi 12$	10m	10
		接地母线	m	102
29	射频同轴电缆	室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 电视信号线	100m	6.5
		电视信号线	m	663
30	电气配线	多芯软导线管内穿线(芯以内) 控制线 RVVP-2 $\times$ 0.5mm ²	100m/束	6.5
		控制线	m	702
31	电气配线	多芯软导线管内穿线(芯以内) 电源线 RVV-2 $\times$ 2.5mm ²	100m/束	216
		铜芯多股绝缘电线	m	23328
32	管道(含室外通道)光缆	敷设单模通信光缆 管暗槽内穿放 4 芯单模	100m	252
		单模通信光缆	m	25704
33	管道(含室外通道)光缆	敷设单模通信光缆 管暗槽内穿放 8 芯单模	100m	13.5
		单模通信光缆	m	1377
34	管道(含室外通道)光缆	敷设单模通信光缆 管暗槽内穿放 16 芯单模	100m	56
		单模通信光缆	m	5712
35	管道(含室外通道)光缆	敷设单模通信光缆 管暗槽内穿放 24 芯单模	100m	17.8
		单模通信光缆	m	1815.6
36	管道(含室外通道)光缆	敷设单模通信光缆 管暗槽内穿放 48 芯单模	100m	43.5
		单模通信光缆	m	4437
37	光缆成端接续	室外光缆接续 24 芯以下	个	12
		光缆接头盒	套	12.12
38	光纤终端盒	安装测试光纤终端盒	个	41
		光缆终端盒	个	41.82
39	布放尾纤	布放尾纤 光纤配线架至设备	根	82
		尾纤	根	83.64
40	光纤熔接	光纤连接 熔接法 多模	芯	620
		光纤连接器材	套	626.2
41	穿线子管	穿线子管敷设 DN32	100m	545
		穿线子管	m	59950
42	挖沟槽土方	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在 2m 内	100m ³	5.98
		挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m ³	9.36
43	填方	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m ³	99.6
44	铺种草皮	公共绿化铺种件装草皮 铺草皮	100 m ²	65.6
		草	m ²	6888

45	拆除路面	风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 实际厚度(cm):25	100 m ²	20.8
		人工装自卸汽车运卸石方 实际运距(km):5	100m ³	5.2
46	拆除基层	机械拆除各类底层 厚 15cm 内	100 m ²	20.8
		人工装自卸汽车运土方 实际运距(km):5	100m ³	3.12
47	水泥稳定碎(砾)石	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm	100 m ²	20.8
48	水泥混凝土	水泥混凝土路面 厚度 实际厚度(cm):25 C25 商品混凝土 20 石	100 m ²	20.8
		C25 商品混凝土 20 石	m ³	509.18
		水泥混凝土路面养生 水养生	100 m ²	20.8
49	水平定向钻穿越工程	水平定向钻牵引塑料管钻孔 PE 塑料电缆保护管 Φ110,8mm	100 延长米	21.5
		PE 塑料电缆保护管	m	2171.5
50	其他砌筑井(穿线手井 500*500)	非定型井垫层 混凝土	10 m ³	9.44
		C20 商品混凝土 20 石	m ³	96.29
		砖砌 矩形	10m ³	16.45
		砖墙 抹灰 井内侧 水泥防水砂浆 1:2	100 m ²	6.72
		井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(含饰面铺装)	10 套	42
		井盖、井座(含饰面铺装)	套	420
51	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 VV-2*4mm ²	100m	19.8
		铜芯电缆	m	1999.8
52	配电箱	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长 1.5m 以内)	台	1
53	一般路灯	工厂其他灯具安装 投光灯 250W	10 套	4.2
		成套路灯灯具	套	42.42
		警示牌	100 个	0.42
		警示牌	个	42.42
54	防静电活动地板	全钢有边防静电活动地板 600×600×35	100 m ²	0.6
55	防静电踢脚线	踢脚线 防静电板	100 m ²	0.03
56	空调器	空调器安装(墙上式) 柜式分体空调 3P, 二级能效	台	2
		柜式分体空调	台	2
		设备支架制作	100kg	0.1

		型钢	kg	10.4
		设备支架安装	100kg	0.1
57	小电器	排气扇	台	2
		排气扇	台	2
58	接地装置	接地母线敷设 户内接地母线敷设 35mm ²	10m	3
		接地母线	m	30.6
59	电气配线	管内穿线 动力线路(铜芯) ZRBVV-2.5mm ²	100m 单 线	2
		绝缘电线	m	210
60	电气配管	PVC 电线管敷设 Φ20	100m	2
		PVC 电线管	m	220
		普通接线盒 明装	10 个	5
		接线盒	个	51
61	小电器	开关及按钮 一般按钮 明装 一位开关	10 套	0.5
		一位开关	套	5.1
62	小电器	单相明插座 单相(15A 以下)	10 套	0.5
		单相二极及三极插座	套	5.1

注：以上是本项目必备的主要产品清单，作为系统的最基本设计要求。投标人的技术方案必须起码满足清单中的所有设备、材料、配件和软件等的数量及要求（标注“ ”的技术参数必须要满足或优于，否则将视为技术要求不满足）。清单中没有明确具体数量的，投标人必须充分考虑，完善配置方案，保证系统功能的完整性，采购人将不再为此另行支付任何费用；投标人可自行组织现场踏勘。并保证系统与公安后端平台的顺利连接。在施工过程中涉及管道施工与市政管理部门的协调工作由中标人负责。

二、工程量清单表 2：

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
前端摄像设备一期				
1	电视监控摄像设备	1) 图像传感器：1/3" CMOS 2) 有效像素：130 万像素 3) 最低照度：0.05Lux@F1.6 (彩色模式)0.005Lux@F1.6(黑白模式) 4) 信噪比：>50dB 5) 电子快门：1/1 - 1/30000s 6) 数字变倍：≥12x 7) 焦距：4.7mm - 84.6mm 8) 日夜模式：滤光片彩转黑 9) 光学倍率：≥18 倍 10) 光圈值：F1.6 - F3.2 11) 视场角：55.2° - 3.2° 12) 旋转范围 水平：0° ~ 360° 连续旋转 垂直：-2° ~ 90° 自动翻转 180° 后连续监视 13) 旋转速度 键控：水平 0.1° ~ 160° /秒；垂直 0.1° ~ 120° /秒 预置点：水平 240° /秒；垂直 200° /秒 14) 云台功能 支持空闲动作，支持三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 15) 图像分辨率 主码流 (1280*960、1280*720) 辅码流 (D1) 16) 报警接口 1 路输入/1 路输出 (标配) 7 路输入/2 路输出 (选配)，报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出 17) 防护等级 IP66，4000V 防雷、防浪涌和防突波保护，符合 GB/T17626.5 4 级标准 18) 供电：AC 24V/2.2A (±10%) (含红外控制电路) 19) 配备支架	台	38
2	光纤收发器	1. 光纤收发器安装 10/100M 自适应 UTP/SC 单纤双向光纤收发器(20km)	对	38
3	避雷装置	1. 网络防雷器安装 RJ45 接口,155m(可提供致1000m)	台	38

4	电源防雷器	1.电源防雷器安装 有 75V , 275V , 320V , 600V 电压等级,标称电流 10KA/最大电流 20KA	台	38
5	前端防水机箱	1.前端防水机箱安装	只	38
6	接地装置	1.接地极(板)制作、安装 镀锌角钢接地极 普通土 L50*5*2500 2.接地母线敷设 户外接地母线敷设 镀锌圆钢, Φ 12	项	38
7	镀锌铁杆	1.镀锌铁杆 6 米 2.摄像机横向支架 1.0-1.5 米 3.现浇基础 C20 商品混凝土 20 石	套	38
监控中心设备				
8	光纤收发器机箱	1.光纤收发器机箱安装 16 槽双电源光纤收发器机架	只	4
9	8 口百兆以太网交换主机	1.8 口百兆以太网交换主机 8 个 10/100Base-T,1 个 10/100/1000Base-T 与 1000Base-X SFP,交流供电	台	8
10	24 口千兆以太网交换主机	1.24 口千兆以太网交换主机 24 个 10/100/1000Base-T,4 个 SFP,交流供电	台	1

11	集中管理平台	1) 用户管理：具有用户管理功能，能进行连续添加，并具有角色克隆功能； 2) 设备管理：设备管理界面应简洁，易操作，功能全面，具有前端设备的状态管理统计信息，并能形成报表导出； 3) 支持语音对讲：提供基于音视频监控设备或专业 IP 对讲设备的语音对讲功能和语音广播功能； 4) 平台软件支持拼接大屏操作控制功能； 5) 录像支持按时间段方式回放和下载，支持录像上墙。支持报警联动上墙。 6) 支持抓图功能：实时监视抓图、支持录像回放抓图、本地图片检索，可按照组织结构或设备进行检索 7) 支持客户端登陆账号可以复用，可以进行双屏操作。 8) 支持云镜控制：（八方向控制（↑、↓、←、→、↖、↗、↘、↙），以及步长调节（1-8）、鼠标模拟以及三维定位、云镜锁定功能（解锁时间可自定义）、高等级操作员抢占低等级操作员的云镜控制权限（操作员等级分为五级，第五级权限最高） 9) 支持电子地图摄像头节点直接打开视频 10) 组织结构支持自定义，区域等管理，支持收藏夹，最近浏览的管理。 11) 支持网管功能：支持设备录像状态显示、支持硬盘状态显示、支持全网设备时间同步、支持设备自动维护、支持设备录像状态显示、支持硬盘状态显示、支持全网设备时间同步、支持设备自动维护。	台	1
----	--------	--	---	---

12	网络智能存储	1) 主处理器:嵌入式高性能双核 CPU 2) 操作系统: 嵌入式 LINUX 操作系统 3) 图像编码标准: H.264 4) 回放图像质量: D1/720P/1080P 5) 图像移动侦测: 每画面可设置 396(22×18)个检测区域;可设置多级灵敏度,1-6 档可调 6) 区域遮挡设置: 每路支持 4 个区域遮挡块 7) 语音对讲: 双向语音对讲功能 8) 录像方式: 手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像 9) 录像保存: 本机硬盘 10) 录像帧率: D1 @ 25 fps 1080P @ 25 fps 11) 录像回放: 5 路 1080P/10 路 720P /20 路 D1 12) 备份方式: 支持硬盘、刻录机、U 盘、eSATA 存储和备份 13) 视频输入: 64 路 D1/32 路 720P/16 路 1080P 14) 前面板屏: 支持 7"面板屏,支持 1080P 显示 15) 视频输出: 1 路 VGA,1 路 HDMI 16) 视频分屏: 至少一屏支持 64 分屏,其余不少于 4 分屏 17) 音频输入: 1 路线性音频输入 18) 音频输出: 1 路线性音频输出 19) 网络: 4 个 RJ45 接口,10/100/1000Mbps 自适应,支持网口自均衡,支持网口绑定 20) 通信: 标准 RS-485 接口,支持半双工,绿色接线柱接口;标准 RS-232,DB9 接口 21) USB: 4 个 USB 2.0 接口 22) 硬盘: 内部支持 16 个 SATA 硬盘,支持 Raid0,1,5 23) eSATA: 支持独立的 eSATA 接口 24) 支持接入协议 ONVIF,PSIA 25) 电源: 100-240V 47-63Hz 3-6A,支持 1+1 冗余电源 26) 易维护性设计: 支持硬盘、电源、主板和风扇外部抽拉	台	4
13	DVR 硬盘	相当于希捷企业级硬盘 2T/7200RPM/64M/6Gb/SATA	台	52

14	管理服务器	1. 管理服务器安装 英特尔至强处理器 E5640 2.66GHz, 12MB 高速缓存, 5.86 GT/s QPI, Turbo, HT 4C ; 4 GB (2x2 GB) 1333 MHz 单列 LV RDIMM 内存,用于1处理器配置 500GB 7.2K RPM 近线, 6Gbps SAS 3.5 寸热插拔硬盘 ; Microsoft Windows Server 2008 x64 R2 SP1 网络版, FI, 简体中文	台	2
15	监控终端 PC	1.监控终端 PC 安装 操作系统 :WinXP x86Edition , 处理器 : Intel(R) 酷睿双核 CPU , 2.00GHz 以上 , 2G 内存 , 硬盘 500G,千兆以太网口	台	1
16	高清解码器	1) 主处理器:工业级嵌入式微控制器(意法芯片) 2) 操作系统:嵌入式 LINUX 3) 输入设备:前面板按键, 键盘控制 4) 视频标准: MPEG4/H.264 5) 音频标准: PCM/G711 6) 解码能力:7 路 1080P 或 28 路 D1 且第一通道 4 路 1080P 或 16 路 D1 7) 解 码 显 示 分 辨 率 : 1080P/720P/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF 8) 视频帧率: PAL : 1~25 帧/秒 ; NTSC : 1~30 帧/秒 9) 码流类型: 复合流, 视频流 10) 视频输出路数: 4 路 11) 视频输出接口: VGA,HDMI 和 TV 辅助输出 12) 音频输出路数: 4 路 13) 音频输出接口: BNC(电平 200-3000 mv, 阻抗 5K Ω) 14) 语音对讲: BNC(电平 2Vrms 输出阻抗 10k ohms) 15) 报警输入: 16 路 16) 报警输出: 8 路继电器输出(30VDC 2A ,125VAC 1A 联动输出) 17) 通讯接口: 1 个 RJ45 10/100/1000M 自适应以太网接口 18) RS232: 标准 232 接口, DB9 19) USB 接口: 1 个 USB 2.0 接口 20) RS485: 1 个 485 接口 21) 供电: 电源适配器供电模式 DC12V 22) 功耗: <13W 23) 工作温度: 0 ~+55 24) 工作湿度: 10%~90%	台	3

17	视频控制设备	1. 纯硬件结构、无操作系统、无病毒困扰、稳定性高 2. 电源冗余备份，7×24 小时不间断 3. 支持高清信号格式输入和输出 4. 任意开窗，所有窗口可任意漫游、叠加、缩放，满足个性化屏幕布局 5. B/S 构架，Web 控制方式，操作终端无平台系统限制 6. 板卡热插拔结构、局部维护时不影响其他功能正常使用 7. 基于端到端全高清通道方案设计，无信号上屏数量限制 8. 软件设计先进，系统性管理周边设备 9. 主屏控制器：高性能工业级嵌入式微控制器 10. 复合视频信号输入： a) MAX 720×576×50 fps(NTSC/PAL), BNC(1.0Vp-p, 75Ω) 11. DVI/HDMI 信号输入： a) MAX 1080P b) 支持 HDMI 1.3 标准，支持 HDCP 1.2 内容保护协议支持 12 位 HDMI 信号 c) 支持 xvYCC 色彩标准 d) DVI-D 采集接口，通过转换头采集 HDMI 12. VGA 信号输入： MIN 1024×768@60Hz(XGA) MAX 1600×1200@60Hz(UXGA) 1900×1200@30Hz(WUXGA)，24bit 真彩色 通过 DVI-I 转 VGA 接口实现 13. VGA 图像输出： MIN 1024×768@60Hz(XGA) MAX 1600×1200@60Hz(UXGA) 1900×1200@30Hz(WUXGA)，24bit 真彩色 通过 DVI-I 转 VGA 接口实现 14. DVI 图像输出： MIN 1024×768@60Hz MAX 1080P，24bit 真彩色 15. SD 卡读取口：支持高速 SD 读写标准 16. 网络接口：RJ45 10M/100M/1000M 17. 云台控制接口：RS485 18. 电源：AC 110~230V，50/60 Hz 19. 功耗：60W(±3W) 20. 尺寸：6U 标准工业机箱	台	1
----	--------	---	---	---

18	大屏显示管理软件	1. 大屏显示管理软件安装	套	1
19	大屏显示单元	1) 相当于超窄边 LCD 拼接屏 2) 15 个超视界无缝液晶显示器, 46 寸 3) 高亮度: 450cd/m ² 4) 高对比度: 3000:1 的动态对比 5) 使用寿命: 50000 小时以上的 6) 可视角度: 178 度水平/垂直视角 7) 超薄窄边设计: 特别适合拼接显示, 拼接缝隙仅 7.3mm 8) 温度传感器, 内置风扇散热, 背光灯实时监控 9) RS232 环路控制; 内置视频墙 10) 分辨率: 1366*768 11) 响应速度: 8ms 12) 色域(CIE1931): 72% 13) 3 (行) 3 (列) 拼接壁挂方式电视墙支架 14) 外型尺寸(宽/高/厚): $\approx 1026.5\text{mm} \times 580.8\text{mm} \times 249.0\text{mm}$	台	9
20	电视墙机架	安装 LCD 拼接屏	架	1
21	设备机柜	1. 安装设备机柜 $\approx 600*800*2000$	架	2
22	控制台	1. 控制台 平面 4 位	台	1
23	电气配线	1. 超五类双绞线安装 性能超过 TIA/EIA 568B 和 ISO 超五类/D 级标准	m	100
24	射频同轴电缆	1. 室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 电视信号线	m	100
25	电气配管	1. PVC 电线管敷设 $\Phi 25$ 2. 普通接线盒 明装	m	200
26	机架式光纤熔纤盘	1. 安装光纤连接盘	架	2
27	监控中心电源防雷模块	1. 监控中心电源防雷模块安装 防雷箱核心防雷器件采用高效 MOV 防雷模组, 放电电流 40kA, 电压保护水平低于 1.5kA, 雷电泄放反应速度小于 25ns	台	1
28	接地装置	1. 接地极(板)制作、安装 镀锌角钢接地极 普通土 L50*5*2500 2. 接地母线敷设 户外接地母线敷设 镀锌圆钢, $\Phi 12$	项	1
通信光缆及线材				
29	射频同轴电缆	1. 室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 电视信号线	m	650
30	电气配线	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 控制线 RVVP-2 $\times$ 0.5mm ²	m	650
31	电气配线	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 电源线 RVV-2 $\times$ 2.5mm ²	m	21600
32	管道(含室外通道)光缆	1. 敷设单模通信光缆 管暗槽内穿放 4 芯单模	m	25200

33	管道(含室外通道)光缆	1.敷设单模通信光缆 管暗槽内穿放 8 芯单模	m	1350
34	管道(含室外通道)光缆	1.敷设单模通信光缆 管暗槽内穿放 16 芯单模	m	5600
35	管道(含室外通道)光缆	1.敷设单模通信光缆 管暗槽内穿放 24 芯单模	m	1780
36	管道(含室外通道)光缆	1.敷设单模通信光缆 管暗槽内穿放 48 芯单模	m	4350
37	光缆成端接续	1.室外光缆接续 24 芯以下	个	12
38	光纤终端盒	1.安装测试光纤终端盒	个	41
39	布放尾纤	1.布放尾纤 光纤配线架至设备	个	82
40	光纤熔接	1.光纤连接 熔接法 多模	个	620
管道建设(现场不可以架空安装的,需开挖路面暗埋子管安装光纤和监控电源)				
41	穿线子管	1.穿线子管敷设 DN32	m	54500
42	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在 2m 内 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	9960
43	填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	9960
44	铺种草皮	1.公共绿化铺种件装草皮 铺草皮	m2	6560
45	拆除路面	1.风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 实际厚度(cm):25 2.人工装自卸汽车运卸石方 实际运距(km):5	m2	2080
46	拆除基层	1.机械拆除各类底层 厚 15cm 内 2.人工装自卸汽车运土方 实际运距(km):5	m2	2080
47	水泥稳定碎(砾)石	1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm	m2	2080
48	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面 厚度 实际厚度(cm):25 C25 商品混凝土 20 石 2.水泥混凝土路面养生 水养生	m2	2080
49	水平定向钻穿越工程	1.水平定向钻牵引塑料管钻孔 PE 塑料电缆保护管 $\Phi 110,8\text{mm}$	m	2150
50	其他砌筑井(穿线手井 500*500)	1.非定型井垫层 混凝土 2.砖砌 矩形 3.砖墙 抹灰 井内侧 水泥防水砂浆 1:2 4.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(含饰面铺装)	座	420
灯光及警示牌				
51	电力电缆	1.铜芯电力电缆敷设 VV-2*4mm2	m	1980
52	配电箱	1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长 1.5m 以内)	台	1
53	一般路灯	1.工厂其他灯具安装 投光灯 250W 2.警示牌	套	42
机房装修				
54	防静电活动地板	1.全钢有边抗静电活动地板 600×600×35	m2	60
55	防静电踢脚线	1.踢脚线 防静电板	m2	3.2

56	空调器	1. 空调器安装(墙上式) 柜式分体空调 3P, 二级能效 2. 设备支架制作 3. 设备支架安装	台	2
57	小电器	1. 排气扇	个	2
58	接地装置	1. 接地母线敷设 户内接地母线敷设 35mm ²	项	1
59	电气配线	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) ZRBVV-2.5mm ²	m	200
60	电气配管	1. PVC 电线管敷设 Φ20 2. 普通接线盒 明装	m	200
61	小电器	1. 开关及按钮 一般按钮 明装 一位开关	个	5
62	小电器	1. 单相明插座 单相(15A 以下)	个	5

注：以上是本项目必备的主要产品清单，作为系统的最基本设计要求。投标人的技术方案必须起码满足清单中的所有设备、材料、配件和软件等的数量及要求（标注“ ”的技术参数必须要满足或优于，否则将视为技术要求不满足）。清单中没有明确具体数量的，投标人必须充分考虑，完善配置方案，保证系统功能的完整性，采购人将不再为此另行支付任何费用；投标人可自行组织现场踏勘。并保证系统与公安后端平台的顺利连接。在施工过程中涉及管道施工与市政管理部门的协调工作由中标人负责。

第三章 投标人须知

投标人须知

说明

1. 资金来源

- 1.1 采购人已获得一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2. 采购人

- 2.1 采购人是指获得资金的国家机关、企事业单位、团体组织或者其他社会组织。本招标文件的采购人特指“佛山市南海区狮山镇综治信访维稳办公室”，简称采购人。

采购人名称：佛山市南海区狮山镇综治信访维稳办公室

采购人地址：佛山市南海区狮山镇

采购人联系人：邓先生

采购人联系电话：0757-86689682

3. 采购代理机构

- 3.1 采购代理机构是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标文件的采购代理机构特指“深圳市国际招标有限公司”，简称采购代理机构。

采购代理机构地址：佛山市禅城区绿景一路 32 号 602

采购代理机构联系人：潘先生

采购代理机构电话：0757 - 83939009、83939025

采购代理机构传真：0757 - 83939018

4. 合格的投标人

- 4.1 除本文另有规定的，凡是有能力提供本项目服务，符合并承认和履行本招标文件中的各项规定者为合格的投标人。
- 4.2 投标人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。
- 4.3 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的服务人才能参加投标。

5. 合格的货物

- 5.1 本招标项目为货物招标。
- 5.2 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

6. 投标费用

- 6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

招标文件

7. 招标文件构成

- 7.1 要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

第一章 投标邀请函

第二章、采购项目内容

第三章、投标人须知

第四章、合同格式

第五章、附件

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8. 招标文件的澄清

- 8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知深圳市国际招标有限公司。深圳市国际招标有限公司将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，深圳市国际招标有限公司将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 8.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，深圳市国际招标有限公司将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

9. 招标文件的修改

- 9.1 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，深圳市国际招标有限公司可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。
- 9.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向深圳市国际招标有限公司确认。
- 9.3 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，深圳市国际招标有限公司可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

文件的编制

10. 投标的语言

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和买方就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

11. 投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分，否则将导致其投标被拒绝。

- 1) 自查表；
- 2) 资格性文件；
- 3) 同类项目业绩一览表；
- 4) 基本账户开户许可证；
- 5) 投标报价一览表；
- 6) 分项价格表；
- 7) 技术响应表；
- 8) 商务响应表；
- 9) 项目方案；
- 10) 响应招标文件要求的其他证明资料；
- 11) 其他说明资料。

11.2 投标人应将“投标文件”按上述要求及顺序装订成册，并编写目录及页码。

12. 投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标函”、“投标一览表”、“投标响应表”等附件，以及供唱标使用的、单独密封的投标一览表。

12.2 投标人不得将同一服务包中的内容拆开投标，投标人必须严格按照投标一览表的要求进行报价，否则将导致其投标被拒绝。

13. 投标报价和货币

13.1 投标人应按招标文件要求进行报价，并按设备清单进行分项报价。对投标文件中的漏项、错项、错算设备数量等引起的差异视为已包含在投标总报价中，结算时不予签证增加费用。

13.2 投标货币为人民币报价。投标人不得擅自增减清单项目子项及清单工程量数量，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

13.3 有关货物及服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

13.4 投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

14. 投标人资格的证明文件

14.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2 投标人应符合招标文件第一章中规定的资格标准。

15. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

15.2 评标委员会对投标人所提供的证明服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将做废标处理。

16. 投标保证金

16.1 投标人应提交人民币_____元的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时，可根据本须知第 16.10 条的规定没收投标人的投标保证金。

16.3 投标人应在 2013 年 月 日 24 :00 前，将上述保证金金额由投标人的开户基本账户采用实时大额支付系统或行内电子汇划的转账方式（禁止采用现金、通存通兑、网上银行等汇款方式）一次性汇入招标文件指定的任一账户，投标人应自行确保投标保证金在上述时间段内到达以下账号，否则投标无效。

16.4 投标保证金由佛山市南海区狮山镇招标采购和资产交易中心开设统一账户，实行专账管理。投标人必须在招标文件规定的截止时间前按要求将保证金一次性汇入以下账户之一：

开户名称：佛山市南海区狮山镇招标采购和资产交易中心

开户银行：广发银行佛山南海狮山支行

帐 号：104023516010001378

开户名称：佛山市南海区狮山镇招标采购和资产交易中心

开户银行：中国建设银行股份有限公司佛山狮山支行

帐 号：44001667245052502098

开户名称：佛山市南海区狮山镇招标采购和资产交易中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司佛山南海狮山支行

帐 号：526401040014834

提示：1、投标人可选择以上任一账户一次性转入保证金，但不得将同一笔保证金分开转入不同账户。

2、投标人在填写银行汇款凭证时，必须注明以下信息：

项目编号：；项目名称简称：

3、投标人在汇款时必须要求银行工作人员在用途（或摘要或附言）栏输入以下信息：

项目编号：；项目名称简称：

16.5 若因投标人不按以上要求交纳投标保证金而导致投标无效或不能参加投标，其后果由投标人自负。投标人应充分预计到银行工作的时间及手续问题,自行考虑并保证投标保证金在上述截止时间前到达上述账号。

16.6 投标保证金汇出账号和投标企业基本账户开户许可证上账号必须一致。评标专家在评标时，对于投标保证

金汇出账号和投标企业基本账户开户许可证上账号不一致的（含由于银行系统升级及企业变更基本账户开户许可证而没及时领取等原因造成不一致的情况），视为投标保证金不是从其基本账户汇出，将否决其投标。

16.7 未中标的投标人的投标保证金，将尽速并不晚于按照本须知第 31 条规定的中标通知书发出后 5 个工作日内原额不计息退还投标人，本招标文件中另有规定的除外。

16.8 凡没有根据本须知第 16.1 及 16.3 条的规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知第 26 条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

16.9 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第 32 条规定签订合同后予以退还。

16.10 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

- 1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；
- 2) 中标人在规定期限内未能根据本项须知第 32 条规定签订合同；
- 3) 中标人在规定期限内未能根据本项须知第 33 条规定交纳中标服务费。
- 4) 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

17. 投标有效期

17.1 根据本须知第 20 条规定，投标应在本招标文件规定的开标日后（90）个日历日内保持有效。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第 16 条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18. 投标文件的式样和签署

18.1 投标人应准备投标文件壹份正本、（伍份）副本和电子光盘一个，每套投标文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子光盘”。若正本和副本不符，以正本为准。投标文件封面见附件格式。

18.2 投标文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

18.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标唱标，投标人应将投标一览表单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样（投标一览表密封袋封面格式见附件）。投标人应将投标文件正本、所有的副本和电子光盘都装在密封袋中密封，且在投标文件封面上标明“正本”“副本”“电子光盘”字样。投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投

标将被拒绝（投标文件密封袋封面格式见附件）。

19.2 密封袋上均应：

- 1) 清楚标明递交至：深圳市国际招标有限公司
- 2) 注明招标编号、项目名称和“在 2013 年 X 月 XX 日 X 时 XX 分之前不得启封”的字样。

19.3 密封袋上应写明投标人名称和地址等，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

19.4 如果密封袋未按本须知第 19.2 条要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责，对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

19.5 参加投标的代表是法人代表的须随身携带《法人代表证明书》和本人身份证明原件；参加投标的代表是授权代表的须随身携带《法人代表授权书》、《法人代表证明书》和本人身份证明原件，未按上述要求出示有效证明的，采购代理机构有权拒绝其投标。

20. 投标截止期

20.1 采购代理机构在本须知第 19.2 条规定的地址收到投标的时间不迟于本招标文件中规定的截止日期和时间。

20.2 采购代理机构可以按本须知第 9 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、买方和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20.3 采购代理机构于开标截止时间前（30）分钟开始接收投标文件。

21. 迟交的投标文件

21.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知第 20 条规定的截止期后收到的任何投标文件。

22. 投标文件的修改与撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在第 20 条规定的投标截止期之前，将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

22.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第 19 条规定编制、密封、标记和递交。

22.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.4 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第 16.10 条的规定被没收。

23. 评标委员会

23.1 依法组成评标委员会，评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成。

开标与评标

24. 开标

24.1 采购人和采购代理机构在开标时间于开标地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加投标的代表是法人代表的须当场出示《法人代表证明书》、本人身份证明原件和投标保证金交纳凭证原件；参加投标的代表

是授权代表的须当场出示《法人代表授权书》、《法人代表证明书》、本人身份证明原件和投标保证金交纳凭证原件，未按上述要求出示有效证明的，其投标将被拒绝。

24.2 开标前，由投标人代表或监督机构代表检查投标文件的密封情况，采购代理机构当场宣布密封结果，投标人代表须签署投标文件密封确认表。

24.3 开标时，采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标文件的其他主要内容。除了按照本须知第 21 条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

24.4 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第 22.2 条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

24.5 采购代理机构将做开标记录，并由投标代表签名确认其开标记录情况。

25. 投标文件的澄清

25.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人授权代表对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

26. 投标文件的初审

26.1 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

26.2 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明、投标文件等进行检查，以确定投标人是否具备投标资格。

26.3 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.4 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人授权代表是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

26.5 算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

- 1) 若投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；
- 2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- 4) 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

如果投标人不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。

26.6 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

26.7 评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标

保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.8 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 1) 投标人未提交有效投标保证金或金额不足；
- 2) 超出经营范围投标的；
- 3) 资格证明文件不全的；
- 4) 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；
- 5) 未按招标文件要求提交投标函；
- 6) 投标有效期不足的；
- 7) 投标报价超出投标预算价的；
- 8) 对招标文件的实质性要求未作出响应的；
- 9) 招标文件当中已列明的其他导致废标的因素。

27. 评标

27.1 采用综合评分法进行评审

27.1.1 定标原则

- (1) 评标工作将按照招标文件的要求和条件，比照投标文件进行评审，评审分为资格性检查、符合性检查、综合评审三部分。通过评审，评出综合评审最优的投标人。
- (2) 评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审，严格按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。
- (3) 评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位。

27.1.2 评标办法

- (1) 对每个投标人进行资格性检查。
- (2) 对通过资格性检查的投标人进行符合性检查。
- (3) 对通过资格性检查和符合性检查的投标人进行综合评审，综合评审包括商务和技术两个部分，评比因素见下表：

综合评议指标表

评审内容	评审子项		权重
技术 (47 分)	技术要求响应情况	1、技术指标基本满足采购文件要求，得 10 分。 2、非“ ”的技术指标每不满足一项扣 1 分，最低扣至 0 分。	10 分
	项目方案	内容包括： 1、设计和施工方案： 优：8~12 分，良：4~7 分，可：0~3 分。 2、售后服务方案： 优：4~5 分，良：2~3 分，可：0~1 分。 3、应急方案： 优：4~5 分，良：2~3 分，可：0~1 分。	22 分
	电视监控摄像设备	1、具有公安部出具的检验报告，得 1 分。 2、具有生产登记批准书，得 1 分。 3、具有信息安全管理证书，得 1 分。 4、具有 ISO14001 环保体系认证，得 1 分。 (提供以上证明资料的复印件加盖公章)	4 分
	集中管理平台	1、具有软件产品登记证书，得 1 分。 2、具有计算机软件著作权登记证书，得 1 分。 3、具有公安部出具的软件测试报告，得 1 分。 (提供以上证明资料的复印件加盖公章)	3 分
	网络智能存储	1、具有 CCC 认证，得 1 分。 2、具有公安部出具的检验报告，得 1 分。 (提供以上证明资料的复印件加盖公章)	2 分
	高清解码器	1、具有公安部出具的检验报告，得 1 分。 (提供以上证明资料的复印件加盖公章)	1 分
	大屏显示单元	1、具有 CCC 认证，得 1 分。 2、具有中国节能认证证书，得 1 分。 3、具有公安部出具的检验报告，得 1 分。 4、具有噪声检测报告，得 1 分。 5、具有振动检测报告，得 1 分。 (提供以上证明资料的复印件加盖公章)	5 分
商务 (23 分)	业绩情况	2010 年 1 月 1 日至今在佛山市或广州市内的平安城市视频监控工程业绩，每提供一份得 0.5 分，满分 5 分。(提供业绩合同书复印件加盖公章和公安技防办验收报告)	5 分
	服务机构现状	在佛山市范围内设有工商注册的服务机构的时间：有设立，时间满五年或以上的得 5 分；有设立，但时间满两年未五年的得 3 分；有设立，但时间满一年未两年的得 1 分；无设立或时间未一年的得 0 分。	5 分
	企业实力	1、具有 ISO9001 质量体系认证证书，得 1 分。 2、具有软件企业认证证书(须自主开发监控系统软件)，得 1 分。 3、计算机软件著作权登记证书，得 1 分。	3 分
	投入人员情况	投入本项目的人员情况： 1、具有技防办颁发的技术人员结业证书，每提供一人得 1 分，满分 4 分。 2、具有工程项目经理证书，每提供一人得 1.5 分，满分 3 分。 3、具有高级工程师或结算师证书，每提供一人得 1 分，满分 3 分。 (提供本单位开标前近 6 个月的社保证明)	10 分
价格 (30 分)	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格权值 × 100		30 分

商务得分：评标委员会根据评审标准，对每个投标人的投标文件的商务及部分进行评审，并进行独立打分。商务得分=各评委评分总和÷评委人数

技术得分：评标委员会根据评审标准，对每个投标人的投标文件的技术部分进行评审，并进行独立打分。技术得分=各评委评分总和÷评委人数

综合评标得分：计算各投标人的价格得分。将各评委对每个投标人的商务技术独立打分结果的平均值再加报价得分，即为该投标人的综合评标得分。

计算公式：投标人的综合评标得分 = 各评委对每个投标人的商务及技术独立打分结果之和/评委人数 + 报价得分。

(4) 中标人的确定：评标委员会将最终评标得分排名第一名的投标人推荐为第一中标候选人，第二名的投标人推荐为第二中标候选人，第三名的投标人推荐为第三中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

28. 保密及其它注意事项

28.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

28.2 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.3 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人,不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

28.4 评委会不向投标人退还投标文件。

29. 评标结果公告

29.1 评标结束后，采购代理机构和采购人将在 <http://www.gdgpo.gov.cn>（广东省政府采购网）、<http://www.shishan.gov.cn>（南海狮山政务信息网）<http://www.nhgp.cn/cms/sites/cgzx/index.jsp>（南海政府采购网）网上公告评标结果。

授予合同

30. 授标时更改采购货物数量的权力

30.1 采购人在授予合同时有权在允许幅度内对“招标文件”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

31. 中标通知书

31.1 中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

31.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

32. 签订合同

32.1 中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与买方签订合同。

32.2 “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

33. 中标服务费：

33.1 中标方应按本招标文件中的要求和规定的金额在收到中标通知 3 日内向采购代理机构交纳中标服务费。

33.2 收费标准按国家计委“计价格[2002]1980 号文规定，按差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列：

中标服务费 = 【中标金额*收费费率 + 速算增加数】

中标金额(万元)	收费费率	速算增加数(万元)
100以下	1.50%	0
100 ~ 500	1.10%	0.4
500 ~ 1000	0.80%	1.9

中标服务费请汇入以下账号：

户名：佛山市琛联招标代理有限公司

开户银行：工行佛山绿景支行

帐号：2013028309200012980

34. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

34.1 采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

第四章 合同格式

(参考范本)

佛山市南海区狮山镇 政府采购

合 同 书 (货 物 类)

采购编号：_____

项目名称：_____

甲 方：（采购人）

电 话： 传 真： 地 址：

乙 方：（成交人）

电 话： 传 真： 地 址：

鉴证单位： 佛山市南海区狮山镇招标采购和资产交易中心

项目名称： 采购编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、佛山市南海区狮山镇招标采购和资产交易中心之采购结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
4						
5						
合计总额：¥ 元； 大写：						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

二、质量验收标准及相关要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；货物来源国官方标准。
3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
5. 乙方应将关键主机产品的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

三、交货时间、地点

乙方在合同生效后____天内负责将货物运至甲方所在地，双方代表必须进行现场验核。在____天内安装调试完毕并可交付验收使用。

四、付款方式

货物（产品）交验均符合质量验收标准采购要求且运行正常，甲方出具货物验收合格报告后____个工作日内一次性付清货款。

五、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为____年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务。

2. 质保期内,如产品或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知,乙方在接报后 ____小时内响应,____小时内到达现场,____小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决,乙方须免费提供同档次的产品予甲方临时使用。

六、提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中如对货物的型号、规格、质量有异议时,应在妥善保管货物的同时,自收到货物起 5 天内向乙方提出书面异议。

2. 乙方在接到甲方书面异议后,应在 2 天内负责处理并函复甲方处理情况,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3. 甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁,所提出的异议乙方不予接受。

七、违约责任

1. 甲方不按合同规定接收货物或拒付货款时,甲方须向乙方偿付货款总额的 20%作为违约金。

2. 乙方不按合同规定交货时,甲方有权拒收货物,乙方须向甲方偿付货款总额的 30%作为违约金,并承担由此而引起甲方的一切损失。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、争议解决

合同执行过程中发生的任何争议,均以上述交付验收标准作为仲裁解决依据。如双方未能通过友好协商解决,应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。因货物质量问题发生的争议,统一由本地产品质量监督检验所进行终局鉴定,鉴定结果符合质量技术标准时,鉴定费由甲方承担;否则鉴定费由乙方承担。

十、所有经一方或双方签署确认的文件均与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

十一、如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,违约方应承担相应责任。

十二、本合同一式四份,甲方一份、乙方一份、采购中心一份、财务结算中心一份。自双方签字盖章并经佛山市南海区狮山镇政府采购中心鉴证之日起生效。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

代表:

代表:

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

开户名称:

银行帐号:

开户行:

鉴证单位:佛山市南海区狮山镇招标采购和资产交易中心

合同生效日期: 年 月 日

合同附件清单

(附后)

附注:

1、本合同所有附件均在签订合同时编制,确立依据为招标文件和卖方的谈判响应文件及相关确认文件;

2、项目重要内容(如:双方权利义务、功能要求说明等)可作为附件;

第五章 投标文件格式

附件

投 标 文 件

（ 正 本 / 副 本 ）

采购项目编号（包号）：_____

项目名称：_____

投标人名称：_____

日期：_____年____月____日

一、自查表

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容		采购文件要求	自查结论	证明资料
资格性检查	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第()页
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第()页
	准入条件 (关于资格的声明函)	按第一章投标邀请函的准入条件	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第()页
	其他要求	按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第()页
符合性审查	报价人的合格性	在经营范围内报价	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第()页
	技术要求	实质性响应标书的技术要求	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第()页
	商务要求	实质性响应标书中的商务要求	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第()页
	报价要求	报价方案是唯一确定	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第()页
	其它	实质性响应投标文件中规定的其它情况	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第()页

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的☐打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

二、资格性文件

2.1 投标函

致：深圳市国际招标有限公司

根据贵方为狮山红沙高新技术开发区治安高清监控系统采购项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号：SSZ-2013G12，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本伍份和电子光盘一个：

- 1) 自查表；
- 2) 资格性文件；
- 3) 同类项目业绩一览表；
- 4) 基本账户开户许可证；
- 5) 投标报价一览表；
- 6) 分项价格表；
- 7) 技术响应表；
- 8) 商务响应表；
- 9) 项目方案；
- 10) 响应招标文件要求的其他证明资料；
- 11) 其他说明资料。

签字代表宣布同意如下：

- 1、 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为_____。
- 2、 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 3、 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4、 本投标有效期为开标日起九十个日历日。
- 5、 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
- 6、 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
- 7、 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

投标人授权代表签字_____

电话_____

投标人名称_____

传真_____

公章_____

电子邮件_____

日期_____

2.2 法定代表人资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人资格证明书

致：深圳市国际招标有限公司

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____ 身份证
号码：_____ 系 _____（投标人名称）的法定代表人。为狮山红沙
高新技术开发区治安高清监控系统采购项目（招标编号：SSZ-2013G12）项目签署投标文件、进行
合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：_____

（盖公章）

日期：_____年____月____日

注：

1. 本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人”，须与卖方的“营业执照”上的内容一致。
2. 此表应按“投标人须知”的规定单独提交。

法定代表人身份证复印件

(2) 法定代表人授权委托书

致：深圳市国际招标有限公司

本授权书委托书声明：我_____ (姓名)系_____ (投标人名称)的法定代表人，现授权委托_____ (单位名称)的_____ (姓名)为采购人代理人，以本公司的名义参加深圳市国际招标有限公司组织的狮山红沙高新技术开发区治安高清监控系统采购项目（招标编号：SSZ-2013G12）的招标活动。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 联系电话：_____

单位：_____ 部门：_____ 职务：_____ 身份证号码：_____

投标人名称（盖章）：_____ 营业执照号码：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____ 联系电话：_____ 身份证号码：_____

签字生效日期：_____

注：

1. 投标人“法定代表人”参加投标和签署投标文件的不须提供该委托书。
2. 此处所述“法定代表人”，须与卖方“营业执照”上的内容一致。
3. 所指代理人即为投标代表人。
4. 此表应按“投标人须知”的规定单独提交。

代理人身份证复印件

2.3 关于资格的声明函

致：深圳市国际招标有限公司

关于贵方狮山红沙高新技术开发区治安高清监控系统采购项目（招标编号：SSZ-2013G12）投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份；
2. 招标文件第一章 投标邀请函“ 招标资格标准 ” 要求提供的文件。
3. 其它能使采购人和采购代理机构满意的资格证明文件；
4. 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

注：提供的加盖公章的资格文件复印件请附后

单位的名称和地址：

名称：_____

地址：_____

传真 _____

邮编：_____

单位盖章：_____

受权签署本资格文件人：

签字：_____

签字人姓名、职务

电话：_____

三、同类项目业绩一览表

项目名称：_____

招标编号：_____

序号	年份	项目名称	合同金额 (万元)	备 注
1				
2				
3				

注：1.2010 年 1 月 1 日至今在佛山市或广州市内的平安城市视频监控工程业绩，提供业绩合同书复印件加盖公章和公安技防办验收报告。

2.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人名称：_____

投标人授权代表签字：_____

(盖公章)

日期：_____年____月____日

四、基本账户开户许可证

投标人必须自行提供基本账户开户许可证的复印件加盖公章。

投标人名称：_____

投标人授权代表签字：_____

(盖公章)

日期：_____年____月____日

五、投标报价一览表

项目名称：_____ 招标编号：_____ 报价单位：元

包号	项目内容	投标总价	备注
01	红沙工业园治安高清监控系统		

投标人名称：_____（加盖公章）

授权人签字：_____

日期： 年 月 日

六、分项价格表

招标编号：SSZ-2013G12

报价单位：人民币元

序号	报价项目	品牌和参数	数量	单位报价（元）	合计报价	备注
总价大写：_____小写：_____						

注：1、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

2、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价单价之内。

投标人名称：_____（盖公章）

投标人授权代表签字：_____

日期：_____年____月____日

七、技术响应表

项目名称：_____ 招标编号：_____

序号	招标要求	投标响应	是否响应	差异说明

注：投标人必须严格按照招标文件中的技术要求逐条填写；填写不足、不详或不实亦导致废标。

投标人名称：_____

投标人代表签字：_____

（盖章）

日期：_____年____月____日

八、商务响应表

项目名称：_____ 招标编号：_____

序号	招标文件商务条款	投标文件商务条款	是否响应	差异说明

注：投标人必须严格按照招标文件中商务要求的内容逐项回应，填写不足、不详或不实亦导致废标；

投标人名称：_____

投标人代表签字：_____

(盖公章)

日期：_____年____月____日

九、项目方案

项目名称：_____

招标编号：_____

由投标人自行编写，必须包括以下内容：

- 1、设计和施工方案:
- 2、售后服务方案
- 3、应急方案
- 4、其他内容

投标名称：_____

投标人代表签字：_____

日期 年 月 日

十、响应招标文件要求的其他证明材料

项目名称：狮山红沙高新技术开发区治安高清监控系统采购项目

招标编号：SSZ-2013G12

主要内容应包括：

1. 公司简介；
2. 企业实力情况；
3. 售后服务机构的设置；
4. 技术人员情况（提供本单位开标前近 6 个月的社保证明）；

技术人员情况表

序号	姓名	职位	所持资格证件名称	发证时间	从事本工作时间

注：

- 1) 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。
- 2) 资格证件要求提供复印件。
5. 其它服务承诺。

.....

注：本表承诺说明内容必须针对本次招标需求进行说明。

投标人代表签字：_____

（盖公章）

日期：_____年____月____日

第三部分 其他文件说明

十一、其他文件说明

主要内容应包括：

- 1) 投标货物符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容；
- 2) 投标人履约能力和社会评价的相关证明文件；
- 3) 投标货物的性能列表及产品彩图；
- 4) 投标人认为必要的其他文件。

十二、投标文件密封袋封面

1、投标文件密封袋正/副本封面：

致：深圳市国际招标有限公司

狮山红沙高新技术开发区治安高清监
控系统采购项目

招标编号：SSZ-2013G12

投 标 文 件

正本 壹 份
副本 伍 份
电子光盘一个

投标人名称：_____

投标人地址：_____

投标人联系电话：_____

投标人传真：_____

在 2013 年 月 日上午 9：30 之前不得启封

开标地点：佛山市南海区狮山镇招标采购和资产交易中心开标室

致：深圳市国际招标有限公司

投标一览表

项目名称：狮山红沙高新技术开发区治安高清监控系统采购项目

招标编号：SSZ-2013G12

投标人名称：_____

在 2013 年 月 日 上午 9：30 之前不得启封

开标地点：佛山市南海区狮山镇招标采购和资产交易中心开标室

注：1、以上材料须加盖公章并由法人代表或授权代表签名。

2、投标一览表必须单独封装，与投标文件一并递交。

Fax : 0757-83939018

投 标 确 认 书

深圳市国际招标有限公司：

就_____（项目名称）.（项目编号：_____）.我单位已报名领取了招标文件，并详细阅读和理解了招标文件的全部条款，我司（1、将按照招标文件的各项规定按时参加投标活动。2、因故放弃投标活动）。
特致此函。

年 月 日

公司名称（签公章）：_____